


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		




NOTES:
Pitch : 7.62mm
Rated Voltage : 300V
Rated Current : 15 A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
1000MΩ / DC500V
Using Temperature Range :
- 40℃ ~ + 130℃
Wire range : 22~14 AWG
Screw Torque Value : 0.8Nm

技术要求:
间距: 7.62mm
额定电压: 300V
额定电流: 15A
耐电压值: AC2500V/min
绝缘阻抗: 1000MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+130℃
适用线规: 22~14 AWG
螺丝扭矩: 0.8Nm







	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
4	LW2-7.62-盖板	5021C0YXXAV	1	PC	
3	M3*6-6*6	SQFFA306023V	P	碳钢	镀镍
2	LW1R-7.62-焊脚	5010B0004AV	P	黄铜	镀雾锡
1	LW2-7.62-主体	5021A0YXXAV	1	PBT	

DES.	CMZ	DATE	24/09/10	UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE		SIZE	A4		
APP.		DATE		SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-5021004	REV: V0

上海联捷电气有限公司
Shanghai Elinker Electric CO., LTD

TITLE: LW2R-7.62-XXP-130-HZWOA
LW2R-7.62-成品