



REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		









NOTES:

1. Voltage Rating: 300V, Current Rating: 15A
2. PITCH: 7.62mm
3. Insulation Withstands Voltage: AC2500V/min
4. Insulation Resistance: 500MΩ or more at DC500V
5. Using Temperature Range: -40℃ ~+130℃
6. Suitable Electric Wire: AWG 22-14
7. Screw Torque Value: 0.5 N.m

技术要求:

1. 额定电压: 300V, 额定电流: 15A
2. 间距: 7.62mm
3. 耐电压值: AC 2500V/min
4. 绝缘阻抗500兆欧
5. 使用条件: -40℃- +130℃
6. 适用线规: AWG 22-14
7. 螺丝扭力: 0.5 N.m

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	— / ▱ / ⌒
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
3	M3*5.6(6*6)	SPFFA305621V	P	碳钢	三价铬钝化彩锌
2	LW3-7.62-焊脚	5015B0001AV	P	黄铜	镀雾锡
1	LW3-7.62-主体	5015A0YXXAV	1	PBT	

DES.	ARKINE	DATE	11-05-10	UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE		SIZE	A4		
APP.		DATE		SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-5015002	REV: V0

上海联捷电气有限公司
Shanghai Hlinker Electric C.O,LTD

TITLE: LW3B-7.62-XXP-1Y-00A
LW3B-7.62-成品